

◆ MODEL명 : NIS-20-62C/82C/102C



REFLOWER(ETC)

Sector	Specification(62C)	Specification(82C)	Specification(102C)
Heating Zone 수	6 ZONE (PH1~PH4, RF1, RF2)	8 ZONE (PH1~PH5, RF1~RF3)	10 ZONE (PH1~PH6, RF1~RF4)
Heating 방식	HOT AIR CONVECTION * AIR NOZZLE 열풍 순환식 * 질소 순환식		
Heater 수량	상부 6EA / 하부 6EA	상부 8EA / 하부 8EA	상부 10EA/하부 10EA
온도조절범위	0~300℃ , 온도 편차 ± 2℃		
PCB 이송 방식	Chain Conveyor, 자동급유장치, PCB 낙하방지 Mesh Conveyor, PCB 휨 방지 Conveyor(옵션)		
Conveyor 규격	SIZE : 885~920H(mm)		
Conveyor 속도	0.3~1.6 m/min		
기판 규격 (mm)	100L x 50W ~ 540L x 380W		
Conveyor 방향	좌<->우		
고정축	전면기준		
Dimension(mm) (L x W x H)	4765 x 1280 x 1520	5485 x 1280 x 1520	6215 x 1280 x 1520
장비 중량 (kg)	NET 1,400 KG	NET 1,500 KG	NET 1,600 KG
사용전원	AC200V(3상 50/60Hz), 35KW	AC200V(3상 50/60Hz), 43KW	AC200V(3상 50/60Hz), 51KW
전력 CONTROL	무접점 ZERO -CLOSE		
열풍속	0.5m ~ 4.0m/sec		
온도계	12CH	16CH	20CH
MAKER	ETC(일본)/TSM(한국)		
공급원	TSM		